

सोख्ता गड्ढा फिल्टर सामग्री को समय-समय पर साफ करने या बदलने की आवश्यकता होती है;

सफाई की आवृत्ति प्रवाह के साथ-साथ उसमें मौजूद निलंबित ठोस पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है

नहाने के पानी बाथरूम और सोख्ता गड्ढे से जुड़े पाइप को समय-समय पर साफ करना जरूरी होता है।

एक सोख्ता गड्ढा आम तौर पर 7-8 वर्षों में धीरे-धीरे अपनी क्षमता/कार्य करना कम कर देता है। जब सोखने की क्षमता कम होने लगे या गड्ढा कम हो गया है, तब सट्टा गड्ढा में भरी सभी सामग्री को बाहर निकालें, इसे साफ करें और फिर इसे वापस रख दें। भराव सामग्री को धोने की जरूरत है और गड्ढे की दीवारों और दीवारों को हटाने के लिए खुरचनी चाहिए

तेल और ग्रीस की परतें जो वहाँ एकत्र हो गई होंगी। गड्ढे को 2-3 दिनों तक सूखने देना चाहिए और फिर उसी क्रम में दोबारा भरना चाहिए। यदि भरने की सामग्री काफी हद तक विघटित हो गई है तो उसे बदला जा सकता है।